

Aqui estão as especificações e informações gerais sobre a válvula 5U8 da General Electric:

---

## VÁLVULA 5U8 - GENERAL ELECTRIC

**Descrição Geral:** A 5U8 é uma válvula combinada com triode e pentodo em um único envelope. É projetada para aplicações em amplificadores e circuitos de recepção, oferecendo um bom desempenho em uma construção compacta.

### Características Principais:

- **Tipo:** Triode e Pentodo
- **Construção:** Miniatura de 9 pinos
- **Tensão Máxima da Placa:** 250 V
- **Dissipação Máxima da Placa:** 2.5 W (para cada seção)
- **Tensão de Aquecedor:** 5 V
- **Corrente do Aquecedor:** 1.0 A

### Especificações Típicas:

- **Seção Triode:**
  - **Tensão da Placa:** 200 V
  - **Corrente da Placa:** 10 mA
  - **Tensão da Grelha:** -6 V
  - **Transcondutância:** Aproximadamente 8.000  $\mu$ hos
  - **Ganho de Tensão ( $\mu$ ):** Aproximadamente 20
- **Seção Pentodo:**
  - **Tensão da Placa:** 200 V
  - **Corrente da Placa:** 25 mA
  - **Tensão da Grelha:** -6 V
  - **Transcondutância:** Aproximadamente 10.000  $\mu$ hos

### Condições Típicas de Operação:

- **Seção Triode:**
  - **Tensão da Placa:** 200 V
  - **Corrente da Placa:** 10 mA
  - **Tensão da Grelha:** -6 V
- **Seção Pentodo:**

- **Tensão da Placa: 200 V**
- **Corrente da Placa: 25 mA**
- **Tensão da Grelha: -6 V**

**Aplicações:**

- **Amplificadores de Áudio**
- **Circuitos de Recepção de Rádio**
- **Equipamentos de Áudio e Vídeo**
- **Amplificadores de Sinal**

**Notas:**

- **A válvula 5U8 combina uma triode e um pentodo em um único envelope, permitindo uma ampla gama de aplicações em amplificação e recepção.**
- **A tensão de aquecimento de 5 V é relativamente baixa, o que pode exigir uma fonte de alimentação específica para garantir a operação correta da válvula.**
- **Certifique-se de operar a válvula dentro das especificações recomendadas para garantir um desempenho ideal e a longevidade do componente.**