

VÁLVULA 6EU8 - RCA

Descrição Geral: A 6EU8 é uma válvula de amplificação que combina uma triode e um pentodo em um único envelope. É projetada para aplicações em amplificadores de áudio e circuitos de recepção, oferecendo flexibilidade e desempenho em uma configuração compacta.

Características Principais:

- **Tipo:** Dupla triode com pentodo
- **Construção:** Miniatura de 9 pinos
- **Tensão Máxima da Placa:** 300 V
- **Dissipação Máxima da Placa:** 2.5 W (para cada triode)
- **Tensão de Aquecedor:** 6.3 V
- **Corrente do Aquecedor:** 0.6 A

Especificações Típicas:

- **Seção Triode:**
 - **Tensão da Placa:** 250 V
 - **Corrente da Placa:** 10 mA
 - **Tensão da Grelha:** -5 V
 - **Transcondutância:** Aproximadamente 9.000 μ mhos
 - **Ganho de Tensão (μ):** Aproximadamente 20
- **Seção Pentodo:**
 - **Tensão da Placa:** 250 V
 - **Corrente da Placa:** 25 mA
 - **Tensão da Grelha:** -6 V
 - **Transcondutância:** Aproximadamente 10.000 μ mhos

Condições Típicas de Operação:

- **Seção Triode:**
 - **Tensão da Placa:** 250 V
 - **Corrente da Placa:** 10 mA
 - **Tensão da Grelha:** -5 V
- **Seção Pentodo:**
 - **Tensão da Placa:** 250 V
 - **Corrente da Placa:** 25 mA

- **Tensão da Grelha: -6 V**

Aplicações:

- **Amplificadores de Áudio**
- **Circuitos de Recepção de Rádio**
- **Equipamentos de Áudio e Vídeo**
- **Amplificadores de Sinal**

Notas:

- **A 6EU8 é projetada para oferecer versatilidade com uma combinação de uma triode e um pentodo, permitindo uma ampla gama de aplicações em amplificação e recepção.**
- **A construção compacta e a especificação de dissipação são vantajosas para equipamentos com restrições de espaço e requisitos de eficiência térmica.**
- **Operar a válvula dentro das especificações recomendadas é essencial para garantir o desempenho e a longevidade do componente.**